

DD 100 - 200 / 300



Termosaldatrice per sacchetti
in materiale accoppiato

Heat sealer for coated bags



gandus[®]
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES

DD 100 - 200 / 300

DD 100

Termosaldatrice da banco a barra calda per la chiusura di buste in accoppiati termosaldabili come polipropilene, alluminio, carta termosaldabile o cellophane.

Costruita in acciaio con verniciatura epossidica, con termoregolatore elettronico con display digitale per il controllo della temperatura.

Azionamento con pulsante elettrico a pedale o in automatico con regolazione tempo pausa.

Disponibile nelle versioni con barre 200 mm e 300 mm. La DD 100/300 è dotata di un magnete di dimensioni superiori per una maggior pressione di saldatura, per la chiusura e codifica di buste di elevato spessore con o senza soffiETTO laterale.

Accessori

Piano di appoggio - regolabile in altezza

Supporto a terra - indipendente

Sistema codifica - a impressione. Nella barra saldante inferiore possono essere facilmente e rapidamente inseriti fino a 12 punzoni in acciaio, per la composizione di date di scadenza e/o di lotti di produzione (es. FEB/04-365).

Linea di confezionamento DD 100 + DPCV-2

Entrambi i modelli DD 100, montati su supporto a terra e abbinati alla DPCV-2, riempitrice dosatrice elettronica a 2 canali vibranti di alimentazione idonea al dosaggio e riempimento di confezioni preformate, permettono la creazione di un'efficiente linea semiautomatica di confezionamento, indicata per piccoli lotti di produzione.

DD 100

Table top constant heated sealer for coated laminated bags in polypropylene, aluminium and heat sealable paper or cellophane.

Epoxy powder coated steel construction with an electronic digital display temperature controller.

It can be operated by electrical footswitch or if preferred set to automatically cycle open and closed with an adjustable time delay.

It is available in 200 mm or 300 mm sealing jaw versions, the 300 mm version having a larger magnet to enable a stronger sealing pressure, allowing the closing and coding of thicker pouches with or without gussets.

Accessories

Product Tray - adjustable in height

Floor Stand - independent

Coding System - embossed. Up to 12 steel punches can be installed in the lower jaw to produce the coding of an expiry date or production batch built into the seal (E.g. FEB/04-365)

Packaging Line DD 100 + DPCV-2


Either of the DD 100 Models if mounted and added to the DPCV-2 filling and dosing electronic unit with 2 vibrating channels suitable for premade packs, allow the creation of an efficient complete packaging line, perfect for small production volumes.

Gandus Saldatrici si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o servizio in qualsiasi momento senza preavviso.


Gandus Saldatrici reserves the right to modify the machines they manufacture without any obligation respect to those previously supplied.

Dati tecnici

Saldatura:	a calore continuo
Lunghezza saldatura:	200 mm o 300 mm
Larghezza max saldatura zigrinata:	13 mm
Funzionamento:	mediante elettromagnete di chiusura (80 mm - 100 mm)
Controllo tempo di saldatura:	temporizzatore elettronico 1 ÷ 6 sec.
Controllo intervallo ciclo saldatura:	0 - 9 sec. ± 1 sec.
Controllo temperatura:	termoregolatore elettronico ± 1°
Temperatura di saldatura:	50° ÷ 150° C ± 1° (superiore a richiesta)
Assorbimento:	500 W (200 mm) 600 W (300 mm)
Alimentazione:	230 V - monofase - 50/60 Hz
Dimensioni:	250x272x225 mm (DD 100-200) 350x273x225 mm (DD 100-300)
Peso:	13 kg (DD 100-200) 15 kg (DD 100-300)



Pannello di controllo con display digitale
Control panel with digital display



Sistema codifica
Coding system



DPCV-2

Technical data

Heat Sealing:	constantly heated
Sealing Length:	200 mm or 300 mm
Crimped Seal Maximum width:	13 mm
Operation:	jaws closed by electromagnet (80 mm or 100 mm)
Sealing Time:	electronic timer 1 to 6 seconds
Sealing Cycle Pause:	0 - 9 seconds ± 1 second
Temperature Control:	digital electronic ± 1° C
Sealing Temperature:	50° to 150° C ± 1° (higher upon request)
Power Consumption:	500 W (200 mm) 600 W (300 mm)
Power:	230 V - single phase - 50/60Hz
Dimensions:	250 x 272 x 225 mm (DD 100-200) 350 x 273 x 225 mm (DD 100-300)
Weight:	13 Kg (DD 100-200) 15 Kg (DD 100-300)

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

gandus[®]
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES



20010 Cornaredo (MI) Italy - Via Milano, 5
Tel. +39 02 93.19.41 - Fax +39 02 93.56.88.03 • info@gandus.it - www.gandus.it