# **BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD**





Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma

Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA remota, adatta per inventari e conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso o pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 100 PLU.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
- Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili.
- Imballo: dimensioni 440x370x220mm peso 5,5kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x(440x370x220) mm peso 2x(5,5 kg).
- A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo certificato.

#### **FUNZIONI**

- conteggio pezzi:
  - inserimento libero pezzi di campionamento,
  - inserimento peso medio unitario,
  - ottimizzazione automatica del PMU,
  - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
  - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
- controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso e pezzi;
- conversione unità di misura: kg, lb;
- azzeramento:
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica o preimpostata;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## **CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO**

• Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

Modello	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Sensibilità interna g	0,02	0,05	0,1
PMU min. raccomandato g	0,1	0,2	0,5

Bilancia contapezzi: Versioni disponibili					
Codice	Portata	Divisione	Masterpack		
	max kg	standard g	2 pcs		
BCSD6	6	0,1	BCSD6C		
BCSD15	15	0,2	BCSD15C		
BCSD30	30	0,5	BCSD30C		

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.

## Bilancia contapezzi: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia

**Codice** Descrizione

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance Scale House (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.

SCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD a stampante OBTPRSH.

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASC, BCSD, HLD e KS a PC.