

DPCV 2 / DPCV 4



Dosatori ponderali lineari

Linear weighing dosing units

gandus®
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES

DPCV 2 / DPCV 4

GANDUS DPCV 2 / DPCV 4

Dosatori ponderali lineari

Idonei al dosaggio di un' estesa varietà di prodotti quali caramelle, snacks, caffè in grani ed in polvere, pasta secca e fresca, minuterie metalliche e plastiche.

Range di pesatura da 10 a 5000 grammi con doppia pesata.

Velocità di pesata a seconda del prodotto.

Ideali per il riempimento di confezioni preformate quali sacchetti, barattoli o scatole.

Abbinabili anche a linee di confezionamento automatiche composte da confezionatrici verticali o termoformatrici orizzontali.

Tutte le parti a contatto del prodotto sono costruite in acciaio inossidabile AISI 304.

Spazzole chiudi flusso a comando pneumatico poste all' estremità dei canali vibranti

Supporto di sostegno in tubolare con verniciatura epossidica, disponibile anche in versione in acciaio inossidabile.

La gamma comprende due modelli:

DPCV 2 A due canali vibranti, il primo per la sgrossatura, il secondo per la finitura

DPCV 4 A quattro canali vibranti per la pesatura dei prodotti più "difficili" e di granulometria superiore

Entrambi i dosatori possono essere equipaggiati con elettroniche di controllo differenti dotate di ampi display e tastiera in policarbonato per una semplice programmazione.

Dati Tecnici	DPCV 2	DPCV 4
Alimentazione prodotto	2 canali vibranti	4 canali vibranti
Volume vaschetta di pesatura	0,3 lt - 8 lt	0,3 lt - 8 lt
Fondo scala	4.000 gr	4.000 gr
Risoluzione	1 gr	1 gr
Alimentazione	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Assorbimento	0,5 kW	1 kW
Dimensioni senza supporto	620x830x620 h	620x1280x690 h
Peso senza supporto	100 kg	120 kg



DPCV 4



DPCV 2

GANDUS DPCV 2 / DPCV 4

Linear weighing dosing units

Suitable for a wide range of products such as sweets, snacks, coffee beans and powder, fresh and dried pasta, metal and plastic parts and assemblings.

It has a weighing range of 10 - 5000 gr, and double weighing.

Weighing speed is dependant on the product.

Suitable for filling of preformed packaging such as bags, cans or boxes.

They can be linked also to automatic packaging lines such as vertical packaging machines or thermoforming machines.

All parts in contact with the product are made from AISI 304 stainless steel.

Floating stop brushes operated pneumatically are located at the end of the channels.

Epoxy powder coated tubular frame as standard with optional stainless steel version available.

Two models are available:

DPCV 2 2 vibrating channels, the first for the course feed, the second for the fine feed.

DPCV 4 4 vibrating channels for weighing of "difficult" and / or of larger sized products.

Both dosing systems can be supplied with a choice of electronic control devices, giving a wide option of displays and sealed industrial keyboard, for easy setting.

Technical data	DPCV 2	DPCV 4
Product infeed	2 vibrating channels	4 vibrating channels
Weighing tray volume	0,3 lt - 8 lt	0,3 lt - 8 lt
End scale	4.000 gr	4.000 gr
Resolution	1 gr	1 gr
Power	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Absorption	0,5 kW	1 kW
Dimensions without frame	620x830x620 h	620x1280x690 h
Weight without frame	100 kg	120 kg

Gandus Saldatrici si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o servizio in qualsiasi momento senza preavviso.

Gandus Saldatrici reserves the right to modify the machines they manufacture without any obligation respect to those previously supplied.



gandus
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES



Via Milano, 5 - 20010 Cornaredo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 93194.1 - Fax +39 02 93568803 • info@gandus.it - www.gandus.it